

Karta produktu do okapów nadkuchennych dla gospodarstw domowych

w odniesieniu do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 65/2014 oraz rozporządzenia nr 66/2014

Miele		
Identyfikator modelu		KMDA 7676 FL-A BlackPerfection
Roczne zużycie energii (AEC_{hood})	kWh/rok	31.5
Klasa efektywności energetycznej		A+
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEl_{hood})		38.0
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE_{hood})		35.8
Klasa wydajności przepływu dynamicznego		
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)		A
Sprawność oświetlenia (LE_{hood})	lx/W	0.0
Klasa sprawności oświetlenia		
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)		NA
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	%	95.1
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń		
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)		A
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	m³/h	321.0
Natężenie przepływu powietrza (minimalna wydajność)	m³/h	195
Natężenie przepływu powietrza (maksymalna wydajność)	m³/h	538
Natężenie przepływu powietrza (tryb intensywny lub turbo)	m³/h	615
Maks. natężenie przepływu powietrza (Q_{max})	m³/h	615.0
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	Pa	494
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (minimalna wydajność)	dB	41
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (maksymalna wydajność)	dB	64
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (tryb intensywny i turbo)	dB	67
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy	W	123.1
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	W	0.25
Współczynnik upływu czasu		0.7

Informacje dotyczące elektrycznych płyt grzejnych dla gospodarstw domowych

w odniesieniu do rozporządzenia Komisji (UE) nr 66/2014

Miele		
Identyfikator modelu		KMDA 7676 FL-A BlackPerfection
Typ płyty grzejnej	Płyta indukcyjna z wyciągiem	
Technologia grzejna		
Indukcyjne pola lub obszary grzejne, promiennikowe pola grzejne, płyty lite		
	1. Indukcja	
	2. Indukcja	
W przypadku nieowalnych pól lub obszarów grzejnych: długość i szerokość powierzchni użytkowej dla każdego elektrycznego pola lub obszaru grzejnego		
	mm	1. 230x460
	mm	2. 230x460
Zużycie energii dla każdego pola lub każdego obszaru grzejnego w przeliczeniu na kg ($EC_{electric\ cooking}$)		
	Wh/kg	1. 180.1
	Wh/kg	2. 180.7
Zużycie energii przez płytę grzejną w przeliczeniu na kg ($EC_{electric\ hob}$)	Wh/kg	180.4