

**Datablad for husholdningsventilatorer**  
 Etter delegert forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele		DA 2698 EXTA	
Modellnavn / -kjennetegn			
Årlig energiforbruk (AEC) ( $AEC_{o/min}$ )	kWh/år	112,6	
Energiklasse		C	
Energieffektivitetsindeks (EEI) ( $EEI_{o,min}$ )		78,0	
Fluidodynamisk effektivitet (vifteeffekt) (FDE) ( $FDE_{o/min}$ )		20,1	
Klasse for fluidodynamisk effektivitet (vifteeffekt)			
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		C	
Belysningseffektivitet (LE) ( $LE_{o/min}$ )	lx/W	54,2	
Belysningseffektivitetsklasse			
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		A	
Fettfiltreringsgrad	%	95,3	
Fettfiltreringsgradsklasse			
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		A	
Målt luftstrøm ved beste effektivitetspunkt	m <sup>3</sup> /h	431,8	
Luftstrøm (min. hastighet)	m <sup>3</sup> /h	325	
Luftstrøm (maks. hastighet)	m <sup>3</sup> /h	590	
Luftstrøm (intensiv- eller hurtigtrinn)	m <sup>3</sup> /h	735	
Maks. luftstrøm (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	735	
Målt lufttrykk ved beste effektivitetspunkt	Pa	376	
A-vektet lydnivå (min. hastighet)	dB	47	
A-vektet lydnivå (maks. hastighet)	dB	61	
A-vektet lydnivå (intensiv- eller hurtigtrinn)	dB	67	
Målt elektrisk inngangseffekt ved beste effektivitetspunkt	W	222,6	
Effektforbruk i avslått tilstand ( $P_o$ )	W		
Effektforbruk i standby-tilstand ( $P_s$ )	W	0,35	
Nominell effekt belysningssystem	W	12,0	
Belysningssystemets gjennomsnittlige lysstyrke på kokeområdet	lx	650	
Tidsforlengelsesfaktor		1,3	