

Datablad til husholdningsemhætter

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele	
Modelidentifikation	DAS 2620 EXTA
Årligt energiforbrug ($AEC_{emhætte}$)	kWh/år 109.5
Energieffektivitetsklasse	C
Energieffektivitetsindeks ($EEl_{emhætte}$)	77.5
Hydraulisk effektivitet ($FDE_{emhætte}$)	19.9
Hydraulisk effektivitetsklasse	
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)	C
Belysningseffektivitet ($LE_{emhætte}$)	lx/W 96.9
Belysningseffektivitetsklasse	
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)	A
Fedtfiltreringseffektivitet	% 95.6
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)	A
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	m ³ /h 431.9
Luftstrøm (min. hastighed)	m ³ /h 325
Luftstrøm (maks. hastighed)	m ³ /h 590
Luftstrøm (intensiv hastighed eller turboindstilling)	m ³ /h 729
Maks. luftstrøm (Q_{max})	m ³ /h 729.0
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	Pa 375
A-vægtet lydeffektemission (min. hastighed)	dB 48
A-vægtet lydeffektemission (maks. hastighed)	dB 63
A-vægtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling)	dB 69
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W 225.9
Effektoptag i standbytilstand	W 0.25
Belysningsystemets nominelle effekt	W 3.2
Belysningsystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogepladen	lx 310
Tidsforøgelsesfaktor	1.3