

# Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 65/2014 και κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

Miele	
Αναγνωριστικό του μοντέλου	DA 7378 D Aura4.0 Ambient
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος (AEC <sub>απορροφητήρας</sub> )	kWh/έτος 31.6
Ενεργειακή κλάση	A+
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI <sub>απορροφητήρας</sub> )	44.8
Υδροδυναμική απόδοση (FDE <sub>απορροφητήρας</sub> )	35.1
Κλάση για την υδροδυναμική απόδοση	
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	A
Απόδοση φωτισμού (LE <sub>απορροφητήρας</sub> )	lx/W 35.0
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	A
Βαθμός λιποδιαχωρισμού	% 95.1
Τάξη για τον βαθμό λιποδιαχωρισμού	
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	A
Μετρημένος όγκος ρεύματος αέρα στο βέλτιστο σημείο	m <sup>3</sup> /h 328.7
Ρεύμα αέρα (ελάχιστη ταχύτητα)	m <sup>3</sup> /h 240
Ρεύμα αέρα (μέγιστη ταχύτητα)	m <sup>3</sup> /h 440
Ρεύμα αέρα (εντατική βαθμίδα ή γρήγορη βαθμίδα)	m <sup>3</sup> /h 600
Μέγιστο ρεύμα αέρα (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h 600.0
Μετρημένη πίεση αέρα στο βέλτιστο σημείο	Pa 348
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (ελάχιστη ταχύτητα)	dB 53
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (μέγιστη ταχύτητα)	dB 66
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (εντατική ή γρήγορη βαθμίδα)	dB 73
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο βέλτιστο σημείο	W 90.3
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ετοιμότητας	W 0.35
Ονομαστική ισχύς συστήματος φωτισμού	W 10.0
Μέση ισχύς φωτισμού του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια εστιών	lx 350
Παράγοντας παράτασης χρόνου λειτουργίας	0.7