

Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 65/2014 και κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

Miele		
Αναγνωριστικό του μοντέλου		DA 9092 W Screen
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος (AEC _{απορροφητήρας})	kWh/έτος	67.7
Ενεργειακή κλάση		B
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI _{απορροφητήρας})		66.1
Υδροδυναμική απόδοση (FDE _{απορροφητήρας})		23.5
Κλάση για την υδροδυναμική απόδοση		
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		B
Απόδοση φωτισμού (LE _{απορροφητήρας})	lx/W	93.8
Ενεργειακή κλάση φωτισμού		
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		A
Βαθμός λιποδιαχωρισμού	%	92.8
Τάξη για τον βαθμό λιποδιαχωρισμού		
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		B
Μετρημένος όγκος ρεύματος αέρα στο βέλτιστο σημείο	m³/h	412.8
Ρεύμα αέρα (ελάχιστη ταχύτητα)	m³/h	205
Ρεύμα αέρα (μέγιστη ταχύτητα)	m³/h	415
Ρεύμα αέρα (εντατική βαθμίδα ή γρήγορη βαθμίδα)	m³/h	670
Μέγιστο ρεύμα αέρα (Q _{max})	m³/h	670.0
Μετρημένη πίεση αέρα στο βέλτιστο σημείο	Pa	319
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (ελάχιστη ταχύτητα)	dB	39
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (μέγιστη ταχύτητα)	dB	50
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (εντατική ή γρήγορη βαθμίδα)	dB	62
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο βέλτιστο σημείο	W	155.1
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ετοιμότητας	W	0.25
Ονομαστική ισχύς συστήματος φωτισμού	W	3.2
Μέση ισχύς φωτισμού του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια εστιών	lx	300
Παράγοντας παράτασης χρόνου λειτουργίας		1.2