

# Datablad for husholdningsventilatorer

Etter delegert forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele		DA 2698 EXTA	
Modellnavn/-kjennetegn			
Årlig energiforbruk (AEC) (AEC <sub>o/min</sub> )	kWh/år	112,6	
Energiklasse		C	
Energieffektivitetsindeks (EEI) (EEI <sub>o/min</sub> )		78,0	
Fluiddynamisk effektivitet (vifteeffekt) (FDE) (FDE <sub>o/min</sub> )		20,1	
Klasse for fluiddynamisk effektivitet (vifteeffekt)			
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		C	
Belysningseffektivitet (LE) (LE <sub>o/min</sub> )	lx/W	54,2	
Belysningseffektivitetsklasse			
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		A	
Fettfiltreringsgrad	%	95,3	
Fettfiltreringsgradsklasse			
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		A	
Målt luftstrøm ved beste effektivitetspunkt	m <sup>3</sup> /h	431,8	
Luftstrøm (min. hastighet)	m <sup>3</sup> /h	325	
Luftstrøm (maks. hastighet)	m <sup>3</sup> /h	590	
Luftstrøm (intensiv- eller hurtigtrinn)	m <sup>3</sup> /h	735	
Maks. luftstrøm (Q) (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h	735	
Målt lufttrykk ved beste effektivitetspunkt	Pa	376	
A-vektet lydnivå (min. hastighet)	dB	47	
A-vektet lydnivå (maks. hastighet)	dB	61	
A-vektet lydnivå (intensiv- eller hurtigtrinn)	dB	67	
Målt elektrisk inngangseffekt ved beste effektivitetspunkt	W	222,6	
Effektforbruk i avslått tilstand (P <sub>o</sub> )	W		
Effektforbruk i standby-tilstand (P <sub>s</sub> )	W	0,35	
Nominell effekt belysningssystem	W	12,0	
Belysningssystemets gjennomsnittlige lysstyrke på kokeområdet	lx	650	
Tidsforlengelsesfaktor		1,3	