

KM 7201 FR

À induction, indép. de la cuisinière  
avec 4 zones de cuisson rondes à un prix de départ avantageux



- Facile à utiliser – EasySelect
- 4 zones de cuisson rondes de différentes tailles
- En 574mm de large avec cadre inox pour pose en saillie
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster

Code EAN: 4002516437260 / Numéro matériel: 11753620

<b>Mode de chauffe</b>	
Type de chauffe	Electrique avec induction
<b>Modèle</b>	
Indépendant d'une cuisinière	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique élégante	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox tout autour	•
Encastrement avec cadre	•
<b>Équipement des zones de cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre max. de récipients	4
<b>Zone de cuisson</b>	
Position	Avant gauche
Mode	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 160-220
Puissance max. en W	2300
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance TwinBooster max. en W	3650
Position	Arrière gauche
Mode	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 100-160
Puissance max. en W	1400
Puissance Booster max. en W	1700
Puissance TwinBooster max. en W	2200
Position	Arrière droit
Mode	Zone de cuisson vario
Puissance max. en W	1850
Puissance Booster max. en W	2500
Puissance TwinBooster max. en W	3000
Position	Avant droite
Mode	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 140-190
Puissance max. en W	1850
Puissance Booster max. en W	2500
Puissance TwinBooster max. en W	3000
<b>Confort d'utilisation</b>	
Couleur affichage	Jaune
Détection permanente de casserole	•
Reconnaissance de la casserole/taille de la casserole	•
Fonction Stop&Go	•
Fonction Mémorisation	•
Minuterie	•
Arrêt automatique pour toutes les zones de cuisson	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores)	•

KM 7201 FR


À induction, indép. de la cuisinière  
avec 4 zones de cuisson rondes à un prix de départ avantageux



<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Sécurité enfants	•
Ventilateur de froid intégré	•
Protection contre la surchauffe	•
Indicateur de la chaleur résiduelle	•
<b>Informations techniques</b>	
Dimensions en mm (Largeur)	574
Dimensions en mm (Hauteur)	51
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	48
Dimensions en mm (Profondeur)	504
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	560
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	490
Poids en kg	10
Puissance de raccordement totale en kW	7,300
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation en m	1,4
<b>Accessoires fournis</b>	
Câble de raccordement	•

KM 7201 FR

À induction, indép. de la cuisinière  
avec 4 zones de cuisson rondes à un prix de départ avantageux



KM 7201 FR (schéma)

- 1) Avant
- 2) Boîtier de raccordement réseau, câble d'alimentation électrique, L = 1.440 mm, livré non monté