

Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 65/2014 και κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

Miele		
Αναγνωριστικό του μοντέλου		DA 2390
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος (AEC _{απορροφητήρας})	kWh/έτος	55.3
Ενεργειακή κλάση		A
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI _{απορροφητήρας})		54.1
Υδροδυναμική απόδοση (FDE _{απορροφητήρας})		31.3
Κλάση για την υδροδυναμική απόδοση		
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		A
Απόδοση φωτισμού (LE _{απορροφητήρας})	lx/W	41.7
Ενεργειακή κλάση φωτισμού		
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		A
Βαθμός λιποδιαχωρισμού	%	95.1
Τάξη για τον βαθμό λιποδιαχωρισμού		
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		A
Μετρημένος όγκος ρεύματος αέρα στο βέλτιστο σημείο	m³/h	388.7
Ρεύμα αέρα (ελάχιστη ταχύτητα)	m³/h	250
Ρεύμα αέρα (μέγιστη ταχύτητα)	m³/h	360
Ρεύμα αέρα (εντατική βαθμίδα ή γρήγορη βαθμίδα)	m³/h	600
Μέγιστο ρεύμα αέρα (Q _{max})	m³/h	600.0
Μετρημένη πίεση αέρα στο βέλτιστο σημείο	Pa	423
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (ελάχιστη ταχύτητα)	dB	47
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (μέγιστη ταχύτητα)	dB	52
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (εντατική ή γρήγορη βαθμίδα)	dB	64
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο βέλτιστο σημείο	W	146.0
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ετοιμότητας	W	0.20
Ονομαστική ισχύς συστήματος φωτισμού	W	12.0
Μέση ισχύς φωτισμού του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια εστιών	lx	500
Παράγοντας παράτασης χρόνου λειτουργίας		0.9