

Datablad för köksfläktar för hushållsbruk

enligt förordning (EU) nr. 65/2014 och förordning (EU) nr. 66/2014

Miele		DA 4208 D Puristic Plus	
Modellbeteckning			
Årlig energiförbrukning (AEC) ($AEC_{v,min}$)	kWh/år		29,9
Energieffektivitetsklass			A++
Energieffektivitetsindex (EEI) ($EEI_{v,min}$)			36,2
Flödesdynamisk effektivitet (FDE) ($FDE_{v,min}$)			41,0
Flödesdynamisk klass			
A (effektivast) till G (minst effektiv)			A
Belysningseffektivitet (LE) ($LE_{v,min}$)	lx/W		68,3
Belysningseffektivitetsklass			
A (effektivast) till G (minst effektiv)			A
Fettfiltreringseffektivitet	%		95,1
Fettfiltreringseffektivitetsklass			
A (effektivast) till G (minst effektiv)			A
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	m ³ /h	424,3	
Lufflöde vid minimihastighet	m ³ /h	200	
Lufflöde vid minimihastighet	m ³ /h	450	
Lufflöde intensiv- eller boostinställning	m ³ /h	720	
Max lufflöde (Q) (Q_{max})	m ³ /h	720	
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	Pa	382	
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid minimihastighet	dB	36	
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid maxhastighet	dB	54	
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimi- och maxihastighet	dB	65	
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W	110,0	
effektförbrukningen i frånläge (P_o)	W		
Effektförbrukning i standby-läge (P_s)	W	0,35	
Märkeffekt för belysningssystemet	W	12,0	
Genomsnittlig belysning över kokyten	lx	820	
Tidsökningsfaktor		0,5	