

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

Miele		
Mudelitähis	DAC 2940 Stella	
Aastas tarbitav energia (AEC_{hood})	kilovatt-tundi aastas	31.7
Energiaetõhususe klass		A++
Energiaetõhususindeks (EEl_{hood})		36.4
Äratõmbetõhusus (FDE_{hood})		40.6
Äratõmbetõhususe klass		
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A
Pindalaühiku valgusvõimsus (LE_{hood})	lx/W	36.5
Pindalaühiku valgusvõimsuse klass		
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A
Rasva filtrimise tõhusus	%	81.5
Rasva filtrimise tõhususe klass		
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		C
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	m³/h	367.8
Õhu vooluhulk (väikseimal kiirusel)	m³/h	238
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	m³/h	512
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	m³/h	689
Suurim õhuvooluhulk (Q_{max})	m³/h	689.0
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	Pa	462
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (väikseimal kiirusel)	dB	43
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	dB	61
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	dB	68
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	W	116.2
Ooteseisundis tarbitav võimsus	W	0.26
Valgusallika nimivõimsus	W	14.4
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal	lx	525
Ajaline kasvutegur		0.5