

Scheda per cappe aspiranti

ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 65/2014 e del regolamento (UE) n. 66/2014

Miele			
Identificativo del modello		DA 2450	
Consumo annuo di energia (AEC) ($AEC_{giri/min}$)	kWh/anno	52,6	
Classe di efficienza energetica		A	
Indice di efficienza energetica (EEI) ($EEI_{giri/min}$)		54,7	
Efficienza fluidodinamica (FDE) ($FDE_{giri/min}$)		29,5	
Classe di efficienza fluidodinamica			
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)		A	
Efficienza luminosa (LE) ($LE_{giri/min}$)	lx/W	55,0	
Classe di efficienza luminosa			
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)		A	
Efficienza del filtraggio dei grassi	%	94,5	
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi			
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)		B	
Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza	m^3/h	340,1	
Flusso d'aria (potenza min.)	m^3/h	230	
Flusso d'aria (potenza max.)	m^3/h	350	
Flusso d'aria (in modo intenso o boost)	m^3/h	590	
Flusso d'aria massimo (Q_{max})	m^3/h	590	
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza	Pa	440	
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore (potenza min.)	dB	47	
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore (potenza max.)	dB	54	
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore (in modo intenso o boost)	dB	66	
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza	W	141,0	
Consumo di energia in modo spento (P_o)	W	0,00	
Consumo di energia in modo standby (P_s)	W		
Potenza nominale del sistema di illuminazione	W	6,0	
Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura	lx	330	
Fattore di incremento nel tempo		0,9	