

Datablad til husholdningsemhætter

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele		DA 2390			
Modelidentifikation					
Årligt energiforbrug (AEC) ($AEC_{o/m}$)	kWh/år	55,3			
Energieffektivitetsklasse		A			
Energieffektivitetsindeks (EEI) ($EEI_{o/m}$)		54,1			
Hydraulisk effektivitet (FDE) ($FDE_{o/m}$)		31,3			
Hydraulisk effektivitetsklasse					
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		A			
Belysningseffektivitet (LE) ($LE_{o/m}$)	lx/W	41,7			
Belysningseffektivitetsklasse					
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		A			
Fedtfiltreringseffektivitet	%	95,1			
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse					
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		A			
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	m ³ /h	388,7			
Luftstrøm (min. hastighed)	m ³ /h	250			
Luftstrøm (maks. hastighed)	m ³ /h	360			
Luftstrøm (intensiv hastighed eller turboindstilling)	m ³ /h	600			
Maks. luftstrøm (Q) (Q_{max})	m ³ /h	600			
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	Pa	423			
A-vægtet lydeffektemission (min. hastighed)	dB	47			
A-vægtet lydeffektemission (maks. hastighed)	dB	52			
A-vægtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling)	dB	64			
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W	146,0			
Effektoptag i slukket tilstand (P_o)	W				
Effektoptag i standbytilstand (P_s)	W	0,20			
Belysningssystemets nominelle effekt	W	12,0			
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	lx	500			
Tidsforøgelsesfaktor		0,9			