

KM 7474 FL

Piano cottura a induzione indipendente
con area di cottura PowerFlex per la massima potenza




- Scelta rapida su scala numerica - ComfortSelect
- 4 zone cottura incl. 1 potente area cottura PowerFlex
- In 800mm di larghezza per incasso rialzato o a filo
- Brevissimi tempi di inizio cottura - TwinBooster
- Collegamento alla cappa- Funzionamento automatico con Con@ctivity

EAN: 4002516147305 / Codice Articolo Univoco: 11153930

Tipo di riscaldamento	
Tipo di riscaldamento	elettrico con induzione
Tipologia	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Colore della vetroceramica	Nero
Incasso a filo	•
Incasso rialzato	•
Dotazione zone cottura	
Numero zone cottura	4
Numero delle aree di cottura	1
Numero max. stoviglie	4
Zona cottura PowerFlex	
Numero	2
Dimensioni in mm	Ø 150 – 230
Potenza max. in W	2100
Potenza Booster max. in W	3000
Potenza TwinBooster max. in W	3650
Zona cottura	
Posizione	davanti a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 160-220
Potenza max. in W	2300
Potenza Booster max. in W	3000
Potenza TwinBooster max. in W	3650
Posizione	dietro a centro
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 100-160
Potenza max. in W	1400
Potenza Booster max. in W	1700
Potenza TwinBooster max. in W	2200
Posizione	destra
Tipo	Ponte PowerFlex
Dimensioni in mm	230x390
Potenza max. in W	3400
Potenza Booster max. in W	4800
Potenza TwinBooster max. in W	7300

KM 7474 FL


Piano cottura a induzione indipendente
con area di cottura PowerFlex per la massima potenza



Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity 3.0	•
Colore indicazione/visualizzazione	Giallo
Riconoscimento pentola costante	•
Rilevamento pentole e diametro pentole	•
Funzione Stop&Go	•
Funzione Recall	•
Timer	•
Spegnimento automatico	•
Cottura iniziale automatica	•
Mantenere al caldo	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Comfort di pulizia	
Vetroceramica facile da pulire	•
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco accensione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Visualizzazione calore residuo	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	800
Misure in mm (altezza)	51
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	51
Misure in mm (profondità)	520
Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato	780
Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato	500
Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo	780
Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo	500
Misura esterna intaglio in mm (larghezza) per incasso a filo	804
Misura esterna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo	524
Peso in kg	12
Assorbimento complessivo in kW	7,300
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza cavo di alimentazione in m	1,4
Accessori in dotazione	
Cavo di allacciamento	•


KM 7474 FL

Piano cottura a induzione indipendente
con area di cottura PowerFlex per la massima potenza



KM 7474 FL (schema) rialzato

1) parte anteriore 2) scatola di connessione con cavo di alimentazione, L = 1440 mm



KM 7474 FL incasso a filo (schema)

1) parte anteriore, 2) scatola di connessione con cavo di alimentazione, L = 1440 mm, 3) fresatura a gradino piano di lavoro in pietra naturale, 4) listello in legno 12 mm (accessori non forniti)