

Datablad för köksfläktar för hushållsbruk
enligt förordning (EU) nr. 65/2014 och förordning (EU) nr. 66/2014

Miele			
Modellbeteckning	DAS 4930		
Årlig energiförbrukning (AEC) ($AEC_{v,min}$)	kWh/år	23,4	
Energieffektivitetsklass		A+++	
Energieffektivitetsindex (EEI) ($EEI_{v,min}$)		28,9	
Flödesdynamisk effektivitet (FDE) ($FDE_{v,min}$)		41,3	
Flödesdynamisk klass		A	
A (effektivast) till G (minst effektiv)			
Belysningseffektivitet (LE) ($LE_{v,min}$)	lx/W	100,0	
Belysningseffektivitetsklass		A	
A (effektivast) till G (minst effektiv)			
Fettfiltreringseffektivitet	%	96,0	
Fettfiltreringseffektivitetsklass		A	
A (effektivast) till G (minst effektiv)			
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	m ³ /h	360,9	
Luftflöde vid minimihastighet	m ³ /h	184	
Luftflöde vid minimihastighet	m ³ /h	404	
Luftflöde intensiv- eller boostinställning	m ³ /h	722	
Max luftflöde (Q) (Q_{max})	m ³ /h	722	
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	Pa	479	
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid minimihastighet	dB	37	
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid maxhastighet	dB	55	
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimi- och maxihastighet	dB	70	
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W	116,2	
effektförbrukningen i fränläge (P_o)	W		
Effektförbrukning i standby-läge (P_s)	W	0,35	
Märkeffekt för belysningssystemet	W	3,0	
Genomsnittlig belysning över kokytan	lx	300	
Tidsökningsfaktor		0,5	