

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Tedarikçinin adı veya ticari unvanı			Miele		
Tedarikçinin adresi			Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE		
Model Tanımlayıcı			WTD160 WCS 8/5 kg		
Genel ürün parametreleri					
Parametre	Değer		Parametre	Değer	
Anma kapasitesi (kg)	Anma kapasite ^(b)	5.0	Boyutlar (cm)	Yükseklik	85
	Anma yıkama kapasitesi ^(a)	8.0		Genişlik	60
				Derinlik	64
Enerji Verimliliği Endeksi	EEI _W ^(a)	51.6	Enerji Verimliliği Sınıfı	EEI _W ^(a)	A
	EEI _{WD} ^(b)	66.9		EEI _{WD} ^(b)	D
Yıkama Verimliliği Endeksi	I _W ^(a)	1.045	Kurutma etkinliği (g/kg kuru çamaşır)	I _R ^(a)	4.0
	J _W ^(b)	1.036		J _R ^(b)	4.0
Tam ve kısmi yüklerin bir arada olduğu, durumda Eco 40-60 (Eko 40-60) programı kullanarak ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama çevrimi için, her çevrim ve kg başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.	0.469		Tam ve kısmi yüklerin bir arada olduğu durumda, ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama ve kurutma çevrimi için, her çevrim ve kg başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.	2.658	
Tam ve kısmi yüklerin bir arada olduğu, Eco 40-60 (Eko 40-60) programı için her çevrim başına litre cinsinden su tüketimidir. Gerçek su tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve suyun sertliğine bağlı olacaktır.	47		Tam ve kısmi yüklerin bir arada olduğu durumda, ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama ve kurutma çevrimi için, her çevrim başına litre cinsinden su tüketimidir. Gerçek su tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve suyun sertliğine bağlı olacaktır.	68	
Eco 40-60 (Eko 40-60) programı kullanılarak ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama çevrimi için temizlenen çamaşırdaki azami sıcaklık (°C)	Anma yıkama kapasitesi	43	Yıkama ve kurutma çevrimi kullanılarak, ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama çevrimi için temizlenen çamaşırdaki azami sıcaklık (°C)	Anma yıkama kapasitesi	35
	Yarım	32		Yarım	28
	Çeyrek	25			
Dönme hızı ^(a) (rpm)	Anma yıkama kapasitesi	1500	Ağırlıklı kalan nem içeriği ^(a) (%)	47.7	
	Yarım	1500			
	Çeyrek	1500			
Eco 40-60 (Eko 40-60) programının program süresi (saat : dakika)	Anma yıkama kapasitesi	3:39	Santrifüj-kurutma verimliliği sınıfı ^(a)	B	
	Yarım	2:48			
	Çeyrek	2:48			
^(a) Eco 40-60 (Eko 40-60) programı için					
^(b) Yıkama ve kurutma çevrimi için.					

Sıkma fazı için hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu (dB(A) re 1 pW)	71	Yıkama ve kurutma çevriminin süresi (saat: dakika)	Anma kapasitesi	6:29
			Yarım	3:59
Tip	Serbest kurulumlu	Anma yıkama kapasitesinde Eco 40-60 (Eko 40-60) programının sıkma fazı için hava kaynaklı akustik gürültü emisyon sınıfı	A	
Kapalı konum (W) (olması halinde)	0.30	Hazırda bekleme konumu (olması halinde)	-	
Zaman erteleme (W) (olması halinde)	2.60	Ağ bağlantılı hazırda bekleme konumu (W) (olması halinde)	0.70	
Tedarikçi tarafından teklif edilen asgari garanti süresi		24 ay		
Bu ürün, yıkama çevrimi sırasında gümüş iyonlarını serbest bırakmak için tasarlanmıştır.		hayır		
Ek Bilgiler				
Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Yıkama Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğin (2019/2023/AB) (SGM:2021/3) Ek-II'sinin 9 uncu maddesindeki bilgi için tedarikçinin internet sitesine olan ağ bağlantısı yazılır.		https://www.miele.com/		
(a) Eco 40-60 (Eko 40-60) programı için (b) Yıkama ve kurutma çevrimi için.				