

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| Miele | |
|---|-------------------------|
| Modellkennung | DA 1200 |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood}) | kWh/Jahr 90.4 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzindex (EEI_{hood}) | 81.1 |
| fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood}) | 16.8 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | D |
| Beleuchtungseffizienz (LE_{hood}) | lx/W 45.8 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Fettabscheidegrad | % 95.1 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt | m ³ /h 326.8 |
| Luftstrom (min. Geschwindigkeit) | m ³ /h 275 |
| Luftstrom (max. Geschwindigkeit) | m ³ /h 355 |
| Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | m ³ /h 545 |
| Max. Luftstrom (Q_{max}) | m ³ /h 545.0 |
| gemessener Luftdruck im Bestpunkt | Pa 313 |
| A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit) | dB 57 |
| A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit) | dB 64 |
| A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | dB 74 |
| gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt | W 169.0 |
| Nennleistung Beleuchtungssystem | W 6.0 |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche | lx 275 |
| Zeitverlängerungsfaktor | 1.4 |