

Datablad för köksfläktar för hushållsbruk

enligt förordning (EU) nr. 65/2014 och förordning (EU) nr. 66/2014

Miele		
Modellbeteckning	KMDA 7876-1 FL MattFinish	
Årlig energiförbrukning ($AEC_{fläkt}$)	kWh/år	31.3
Energieffektivitetsklass		A+
Energieffektivitetsindex ($EEl_{fläkt}$)		37.8
Flödesdynamisk effektivitet ($FDE_{fläkt}$)		35.6
Flödesdynamisk klass		
A (effektivast) till G (minst effektiv)		A
Belysningseffektivitet ($LE_{fläkt}$)	lx/W	0.0
Fettfiltreringseffektivitet	%	95.1
Fettfiltreringseffektivitetsklass		
A (effektivast) till G (minst effektiv)		A
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	m³/h	321.3
Luftflöde vid minimihastighet	m³/h	205
Luftflöde vid minimihastighet	m³/h	533
Luftflöde intensiv- eller boostinställning	m³/h	606
Max luftflöde (Q_{max})	m³/h	605.0
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	Pa	490
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid minimihastighet	dB	41
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid maxhastighet	dB	64
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimi- och maxhastighet	dB	68
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W	122.7
Effektförbrukning i standby-läge	W	0.22
Tidsökningsfaktor		0.7

Produktinformation elektriska hällar för hushållsbruk

enligt förordning (EU) nr. 66/2014

Miele		
Modellbeteckning	KMDA 7876-1 FL MattFinish	
Typ av häll	Induktionshäll med ångutsug	
Antal kokzoner och/eller områden.	4	
Värmeteknik (induktionszoner och -områden, strålningszoner, fasta kokplattor)	1. Induktion 2. Induktion	
För icke-cirkelformade kokzoner eller områden: längd och bredd för användbart ytområde	mm	1. 230x460
	mm	2. 230x460
Energiförbrukning per kokzon eller område beräknat per kg ($EC_{elektrisk\ köksutrustning}$)	Wh/kg	1. 180.1
	Wh/kg	2. 180.7
Hällens energiförbrukning beräknad per kg ($EC_{elektriska\ hällar}$)	Wh/kg	180.4