

Torkskåp Nimo DC 120MHPF

Nimo DC 120MHPF är vårt mest energisnåla och effektiva torkskåp med värmepumpsteknik, vilket ger ovanligt bra ekonomi i kombination med hög kapacitet samt enkel installation.

Två autoprogram: Normal för torkning av normaltjocka plagg, Extra för torkning av tjockare plagg och djuptorkning.


Inbyggda belysning ger bra arbetsljus över 20 utsvängbara hängare. Levereras med fyra vanthängare, skoställ och uppfällbar plantorkningsram.

Produktinformation

Mått HxBxD (mm)	2059 × 1195 × 658 mm
Vikt (kg)	189
Skyddsklass	IP 24, SEMKO- och CE-godkänd
Kapacitet	Normallastat 6 kg, hänglängd 18 m, torktid 50 min
Energiförbrukning	0,33 kWh per kg torrsvikt
Totaleffekt (kW)	4,2
Elanslutning	400V 3N AC 50Hz
Säkring (A)	3 x 13
Prestanda torkning	60 g vatten per minut (6 kg 50% restfukt)
Torksystem	Värmepumpsteknik – kräver ingen frånluftsventilation
Köldmedia, typ och mängd	R134a, 1 kg
Kondensanslutning	Ø 18 mm, H 1700 mm, utlopp till vänster alt. höger. Finns även genomföringar, H 510 alt. 1145 mm
Filtersystem	Rensbart planfilter, 1140 cm ² + finfilter
Utförande	Vit med rostfri borstad övre panel
Övrigt	Skåp och överdel levereras separat för enkel inbärning och installation
Ventilation	För bästa funktion rekommenderas normal allmänventilation i tvättstugan, däremot krävs ingen anslutning till frånluft.



Skoställ och vanthängare ingår



Mått (mm)

A	1195
B	658
C	2059
D	423
E	1080
F	90
G	2078
H	434
I	471
J	551
K	807

Miele AB

Box 1397, Industrivägen 20, 171 27 Solna
 Telefon: 08-562 298 00
 E-post: professional@miele.se