

Karta produktu do okapów nadkuchennych dla gospodarstw domowych

w odniesieniu do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 65/2014 oraz rozporządzenia nr 66/2014

Miele		
Identyfikator modelu		DA 4228 W Puristic Plus
Roczne zużycie energii (AEC_{hood})	kWh/rok	28.8
Klasa efektywności energetycznej		A++
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEl_{hood})		36.6
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE_{hood})		39.6
Klasa wydajności przepływu dynamicznego		
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)		A
Sprawność oświetlenia (LE_{hood})	lx/W	63.3
Klasa sprawności oświetlenia		
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)		A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	%	95.1
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń		
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)		A
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	m³/h	425.3
Natężenie przepływu powietrza (minimalna wydajność)	m³/h	190
Natężenie przepływu powietrza (maksymalna wydajność)	m³/h	390
Natężenie przepływu powietrza (tryb intensywny lub turbo)	m³/h	630
Maks. natężenie przepływu powietrza (Q_{max})	m³/h	630.0
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	Pa	356
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (minimalna wydajność)	dB	36
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (maksymalna wydajność)	dB	52
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (tryb intensywny i turbo)	dB	64
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy	W	106.0
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	W	0.35
Moc nominalna systemu oświetlenia	W	9.0
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej	lx	570
Współczynnik upływu czasu		0.6