Ficha técnica para campanas extractoras

Miele							
Modelo			DA 6096 W				
Tipo de construcción							
Sistema de salida de aire/recirculación de aire			● / ●				
Posibilidad de cambio a recirculación de aire			●				
Sujeción pared posterior			●				
Sujeción techo			–				
Sujeción armario arriba/abajo/lateral			– / – / –				
Dimensiones							
Dimensión del aparato	Altura	cm	54,7				
	Anchura	cm	89,8				
	Fondo	cm	52,3				
Altura neta incl. chimenea Salida de aire cm		cm	54,7				
	Recirculación de aire	cm	54,7				
Medidas del hueco de empotramiento	Altura	cm					
	Anchura	cm					
	Fondo	cm					
		cm					
Distancia mínima entre campana y placa (electro)		cm	45,0				
Distancia mínima entre campana y placa (gas)		cm	650				
Dotación							
Conexión a salida de aire superior/posterior/lateral [1])			● / ● / –				
Diámetro manguito de salida de aire		mm	150				
Clapeta antirretorno incorporada/de montaje posterior			● /				
Regulación de potencias continua/escalonada (número)			– / 3				
Posición intensiva [2])			●				
Capacidad de extracción [3])							
Salida de aire desde – hasta		m^3/h	200 - 400	-	-	-	-
Recirculación de aire desde – hasta		m^3/h	120 - 320	-	-	-	-
Posición intensiva salida de aire/recirculación de aire		m^3/h	650 / 520	/	/	/	/
Peso neto [4])		kg	20,0				
Conexión eléctrica							
Tensión		V	230				
Potencia		W	209				
Fusible		A	10				
Longitud del cable de conexión		cm	150				
Enchufe de protección/Conexión fija			● / –				
Antiparasitario			●				
Sin retroalimentación en la red			●				
Nombre y dirección postal del proveedor			Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh				
Aclaraciones							

• Sí, disponible

[1]) Para posición exacta, véase prospecto
[2]) Kurzfristig höhere Abluftleistung, verbunden mit höherer Ger
[3]) Depende del motor exterior.
[4]) Es preciso comprobar que la capacidad portante del armario, pared o techo es suficiente para la carga a que se le somete (dado el caso, con puerta antepuesta).

Observación: Estado de la tabla 07/05. Posibilidad de futuros cambios.