

## Geräteinformationen für Kochfelder / Kochmulden

Miele					
Modellname/-kennzeichen		KM 6031 EDST			
<b>Bauform</b>					
Art des Kochfeldes	Kombination		●		
	Autark		-		
Trägermaterial	Edelstahl		-		
	Glaskeramik		●		
Beheizung	HiLight		●		
	Induktion		-		
	Gas		-		
Bedienung	Sensorfelder +/-		-		
	Schalterknebel		●		
<b>Abmessungen</b>					
Geräteabmessungen	Breite	cm	79,4		
	Tiefe	cm	51,4		
Ausschnittmaße für Einbau	Breite	cm	78,0		
	Tiefe	cm	50,0		
Einbauhöhe		cm	3,8		
Einbauhöhe mit Anschlusskasten		cm			
<b>Kochzonen</b>					
Durchmesser bzw. Brennerart	1. Kochzone	mm	Ø 145 / Ø 210		
	2. Kochzone	mm	Ø 145		
	3. Kochzone	mm	Ø 170 / 170x265		
	4. Kochzone	mm	Ø 180		
	5. Kochzone	mm			
	6. Kochzone	mm			
Leistung der Kochzonen	1. Kochzone	W	1.000/2.200		
	mit Booster	W	- / -		
	2. Kochzone	W	1.200		
	mit Booster	W	- / -		
	3. Kochzone	W	1.500/2.400		
	mit Booster	W	- / -		
	4. Kochzone	W	1.800		
	mit Booster	W	- / -		
	5. Kochzone	W			
	mit Booster	W	- / -		
	6. Kochzone	W			
	mit Booster	W	- / -		
<b>Warmhaltezone</b>					
Nettogewicht		kg	9,8		
<b>Elektrischer Anschluss</b>					
Spannung		V	230-240		
Anschlusswert		W	7.600-8.300		
Absicherung		A	1x0	x	x
Länge des Anschlusskabels <sup>2)</sup>		cm		x	x
Funktentstört			●		
Netzurückwirkungsfrei			●		
Name und Postanschrift des Anbieters	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh				
<b>Erklärungen:</b>					
• Ja, vorhanden					
<sup>1)</sup> Toleranzbereich +/- 5 cm.					
<sup>2)</sup> Die Länge setzt sich wie folgt zusammen. Die Länge des Kabels zwischen Kochfeld und Anschlusskasten beträgt 150 cm, die Länge ab dem Anschlusskasten beträgt 140 cm.					
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.					