

Geräteinformationen für Kochfelder / Kochmulden

Miele			
Modellname/-kennzeichen		KM 6017 FL.BDG	
Bauform			
Art des Kochfeldes	Kombination	•	
	Autark	-	
Trägermaterial	Edelstahl	-	
	Glaskeramik	•	
Beheizung	HiLight	•	
	Induktion	-	
	Gas	-	
Bedienung	Sensorfelder +/- Schalterknebel	- •	
Abmessungen			
Geräteabmessungen	Breite	cm	54,8
	Tiefe	cm	47,8
Ausschnittmaße für Einbau	Breite	cm	55,2
	Tiefe	cm	48,2
Einbauhöhe		cm	4,0
Einbauhöhe mit Anschlusskasten		cm	
Kochzonen			
Durchmesser bzw. Brennerart	1. Kochzone	mm	Ø 120 / Ø 210
	2. Kochzone	mm	Ø 145
	3. Kochzone	mm	Ø 170 / 170x265
	4. Kochzone	mm	Ø 145
	5. Kochzone	mm	
	6. Kochzone	mm	
Leistung der Kochzonen	1. Kochzone	W	750/2.200
	mit Booster	W	- / -
	2. Kochzone	W	1.200
	mit Booster	W	- / -
	3. Kochzone	W	1.500/2.400
	mit Booster	W	- / -
	4. Kochzone	W	1.200
	mit Booster	W	- / -
	5. Kochzone	W	
	mit Booster	W	- / -
	6. Kochzone	W	
	mit Booster	W	- / -
Warmhaltezone			
Nettogewicht	kg	7,7	
Elektrischer Anschluss			
Spannung	V	230-240	
Anschlusswert	W	7.000-7.600	
Absicherung	A	1x0	x x x x
Länge des Anschlusskabels ²⁾	cm		
Funkentstört		•	
Netzurückwirkungsfrei		•	
Name und Postanschrift des Anbieters	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
Erklärungen:			
• Ja, vorhanden			
¹⁾ Toleranzbereich +/- 5 cm.			
²⁾ Die Länge setzt sich wie folgt zusammen. Die Länge des Kabels zwischen Kochfeld und Anschlusskasten beträgt 150 cm, die Länge ab dem Anschlusskasten beträgt 140 cm.			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			