Produktinformationer om emhætter

Miele							
Model/specifikationer			DA 6890				
Konstruktion							
Udluftning/recirkulation			● / ●				
Kan omkobles til recirkulation			●				
Vægmontering bagpå			–				
Loftsmontering			–				
Skabsmontering foroven/forneden/på siden			– / – / –				
Mål							
Produktmål	Højde	cm	65,1				
	Bredde	cm	91,6				
	Dybde	cm	36,1				
Netto-produkthøjde inkl. udluftningsskakt	Udluftning	cm	105,1				
	Recirkulation	cm	105,1				
Nichemål til indbygning	Højde	cm	73,0				
	Bredde	cm	81,2				
	Dybde	cm	11,3				
Dybde		cm					
Minimum		cm					
Minimumsafstand over kogeplade (gas)		cm	ikke tilladt				
Udstyr							
Udluftningstilslutning foroven/bagtil/i siden [1])			– / – / –				
Diameter på udluftningsstuds		mm	150				
Tilbageslagsklap på emhætte			– /				
Sugestyrkeindstilling trinløs/i trin (antal)			– / 3				
Intensivtrin [2])			–				
Kapacitet [3])							
Udluftning fra – til		m^3/h	220 - 450	-	-	-	-
Recirkulation fra – til		m^3/h	230 - 435	-	-	-	-
Intensivtrin udluftning/recirkulation		m^3/h	710 / 640	/	/	/	/
Nettovægt [4])		kg	37,0				
Eltilslutning							
Spænding		V	230				
Tilslutningsværdi		W	282				
Sikring		A	10				
Ledningslængde		cm	150				
Stikkontakt/fast tilslutning			● / –				
Radiostøjdæmpet			●				
Sikret mod udsendelse af elektrisk støj			●				
Udbyderens navn og adresse			Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh				
Forklaringer:							

• Ja, udstyret hermed

[1]) Præcis position

[2]) Kortvarig højere blæseeffekt, forbundet med større lydudvikling.

[3]) Afhænging af ekstern motor.

[4]) Vær opmærksom på, at skabet, væggen eller loftet skal kunne bære emhætten (i givet fald med dekorramme).

Bemærk: Skema version 07/05. Med forbehold for ændringer.