

Informations sur les tables de cuisson

Miele			
Désignation	KM 2012 G		
Construction			
Type de table de cuisson	A combiner	-	
	Autonome	●	
Matériau du plateau	Acier inoxydable	●	
	Vitrocéramique	-	
Chauffage	HiLight	-	
	Induction	-	
	Gaz	●	
Commande	Touches sensibles +/-	-	
	Boutons de commande	●	
Dimensions			
Dimensions de l'appareil	Largeur	cm	65,0
	Profondeur	cm	52,0
Cotes de découpe d'encastrement	Largeur	cm	56,0
	Profondeur	cm	48,0
Hauteur d'encastrement		cm	3,5
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement		cm	
Zones de cuisson			
Diamètre ou type de brûleur	1. Zone de cuisson	mm	Brûleur Monowok
	2. Zone de cuisson	mm	Brûleur éco.
	3. Zone de cuisson	mm	Brûleur normal
	4. Zone de cuisson	mm	Brûleur normal
	5. Zone de cuisson	mm	
	6. Zone de cuisson	mm	
Puissances des zones de cuisson	1. Zone de cuisson	W	3.800
	mit Booster	W	- / -
	2. Zone de cuisson	W	1.000
	mit Booster	W	- / -
	3. Zone de cuisson	W	1.750
	mit Booster	W	- / -
	4. Zone de cuisson	W	1.750
	mit Booster	W	- / -
	5. Zone de cuisson	W	
	mit Booster	W	- / -
	6. Zone de cuisson	W	
	mit Booster	W	- / -
Zone de maintien au chaud			
Poids net	kg	13,7	
Alimentation électrique			
Tension	V	230-240	
Puissance de raccordement	W	25	
Fusible	A	1x10	x x x x
Longueur du cordon électrique ²⁾	cm	202	
Anparasitage		●	
Protection réseau		●	
Nom et adresse du fabricant	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
Légende			
• disponible			
¹⁾ Plage de tolérance +/- 5 cm.			
²⁾ La longueur est constituée comme suit. La longueur du cordon entre la table de cuisson et le boîtier de raccordement est de 150cm, la longueur à partir du boîtier est de 140 cm.			
Remarque : version tableau au 07/05. Sous réserve de modifications.			