

Ficha técnica para placas de cocción

Miele			
Modelo	KM 2012 G		
Tipo de construcción			
Tipo de placa	Combinado	-	
	Independiente	●	
Material de soporte	Acero inoxidable	●	
	Vitrocerámica	-	
Calentamiento	HiLight	-	
	Inducción	-	
	Gas	●	
Manejo	Sensores +/-	-	
	Mandos	●	
Dimensiones			
Dimensión del aparato	Anchura	cm	65,0
	Fondo	cm	52,0
Medidas del hueco de empotramiento	Anchura	cm	56,0
	Fondo	cm	48,0
Altura de empotramiento		cm	3,5
Altura de empotramiento con caja de conexión		cm	
Zonas de cocción			
Diámetro de las zonas de cocción	1. Zona de cocción	mm	Quemador Mono Wok
	2. Zona de cocción	mm	Quemador de bajo consumo
	3. Zona de cocción	mm	Quemador normal
	4. Zona de cocción	mm	Quemador normal
	5. Zona de cocción	mm	
	6. Zona de cocción	mm	
Potencia de las zonas de cocción	1. Zona de cocción	W	3.800
	con Booster	W	- / -
	2. Zona de cocción	W	1.000
	con Booster	W	- / -
	3. Zona de cocción	W	1.750
	con Booster	W	- / -
	4. Zona de cocción	W	1.750
	con Booster	W	- / -
	5. Zona de cocción	W	
	con Booster	W	- / -
	6. Zona de cocción	W	
	con Booster	W	- / -
Zona "Mantener caliente"			
Peso neto	kg	13,7	
Conexión eléctrica			
Tensión	V	230-240	
Potencia	W	25	
Fusible	A	1x10	x x x x
Longitud del cable de conexión ²⁾	cm	202	
Antiparasitario		●	
Sin retroalimentación en la red		●	
Nombre y dirección postal del proveedor	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
Aclaraciones			
<ul style="list-style-type: none"> • Sí, disponible <p>¹⁾ Rango de tolerancia +/- 5 cm.</p> <p>²⁾ Longitud de cable entre placa y caja de conexión 150 cm, longitud a partir de la caja de conexión 140 cm.</p> <p>Observación: Estado de la tabla 07/05. Posibilidad de futuros cambios.</p>			