

## Geräteinformationen für Dunstabzugshauben

Miele							
Modellname/-kennzeichen		DA 3466					
<b>Bauform</b>							
Abluft/Umluft		● / ●					
Umrüstbar für Umluftbetrieb		●					
Wandbefestigung hinten		-					
Deckenbefestigung		-					
Schrankbefestigung oben/unten/seitlich		- / ● / ●					
<b>Abmessungen</b>							
Geräteabmessungen	Höhe	cm	41,4				
	Breite	cm	59,5				
	Tiefe	cm	27,5				
Gerätehöhe netto incl. Kamin	Abluft	cm					
	Umluft	cm					
Nischenmaße für Einbau	Höhe	cm	41,4				
	Breite	cm	59,5				
	Tiefe	cm	27,5				
Tiefe		cm					
Mindestabstand über Kochstelle (Elektro)		cm	45,0				
Mindestabstand über Kochstelle (Gas)		cm	650				
<b>Ausstattung</b>							
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich <sup>1)</sup>		● / - / -					
Durchmesser des Abluftstutzens		mm	150				
Rückstauklappe am Gerät		● /					
Gebläseeinstellung stufenlos/in Stufen (Anzahl)		- / 3					
Intensivstufe <sup>2)</sup>		●					
<b>Fördervolumen <sup>3)</sup></b>							
Abluft von – bis		m <sup>3</sup> /h	150 - 400	-	-	-	-
Umluft von – bis		m <sup>3</sup> /h	80 - 280	-	-	-	-
Intensivstufe Abluft/Umluft		m <sup>3</sup> /h	550 / 350	/	/	/	/
Nettogewicht <sup>4)</sup>		kg	12,0				
<b>Elektrischer Anschluss</b>							
Spannung		V	230				
Anschlusswert		W	186				
Absicherung		A	10				
Länge der elektrischen Zuleitung		cm	150				
Schutzkontaktstecker/Festanschluss		● / -					
Funkenstört		●					
Netzurückwirkungsfrei		●					
Name und Postanschrift des Anbieters		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh					
<b>Erklärungen:</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja, vorhanden</li> </ul> <p><sup>1)</sup> Maßgenaue Lage  <sup>2)</sup> Kurzfristig höhere Abluftleistung, verbunden mit höherer Geräusentwicklung.  <sup>3)</sup> Abhängig vom externen Gebläse.  <sup>4)</sup> Beachten Sie, dass der Schrank bzw. die Wand oder Decke für das Gerät tragfähig genug sind (gegebenenfalls mit Vorsatztür).</p>							
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.							