

Informatie over afzuigkappen

Miele							
Naam en kenmerk van het model		DA 6096 W					
Constructievorm							
Luchtafvoer / Luchtcirculatie		● / ●					
Ombouwbaar voor luchtcirculatie		●					
Wandbevestiging achter		●					
Plafondbevestiging		-					
Kastbevestiging de boven/onder/opzij		- / - / -					
Afmetingen							
Afmetingen apparaat	Hoogte	cm	54,7				
	Breedte	cm	89,8				
	Diepte	cm	52,3				
Netto apparaathoogte incl. kolom	Luchtafvoer	cm	54,7				
	Luchtcirculatie	cm	54,7				
Nisafmetingen bij inbouw	Hoogte	cm					
	Breedte	cm					
	Diepte	cm					
Diepte	cm						
Minimumafstand boven elektrische kookplaat	cm		45,0				
Minimumafstand boven gaskookplaat	cm		650				
Uitvoering							
Luchtafvoeraansluiting boven/achter/opzij ¹⁾		● / ● / -					
Diameter luchtafvoertuit		mm	150				
Terugslagklep aan het apparaat		● /					
Afzuigvermogen traploos instelbaar / in standen (aantal)		- / 3					
Intensiefstand ²⁾		●					
Luchtcapaciteit ³⁾							
Luchtafvoer van – tot		m ³ /h	200 - 400	-	-	-	-
Luchtcirculatie van – tot		m ³ /h	120 - 320	-	-	-	-
Intensiefstand luchtafvoer/luchtcirculatie		m ³ /h	650 / 520	/	/	/	/
Nettogewicht ⁴⁾		kg	20,0				
Elektrische aansluiting							
Spanning		V	230				
Aansluitwaarde		W	209				
Zekering		A	10				
Lengte van de elektrische kabel		cm	150				
Geaarde stekker / Vaste aansluiting		● / -					
Ontstoord		●					
Ontstoord		●					
Naam en adres van de aanbieder		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh					
Toelichting							
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, aanwezig <p>¹⁾ Precieze positie ²⁾ Hoger luchtafvoer vermogen voor korte tijd, gecombineerd met een hoger geluidsniveau ³⁾ Afhankelijk van de externe afzuiginstallatie. ⁴⁾ Zorg ervoor dat de kast, resp. de wand of het plafond sterk genoeg is voor het apparaat, eventueel voorzetter.</p>							
Let op: Stand van tabel 07/05. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.							