

## Produktinformation för köksfläktar

Miele							
Modellbeteckning	DA 3466						
<b>Konstruktion</b>							
Frånluft/Cirkulationsdrift	● / ●						
Kan byggas om för cirkulationsdrift	●						
Väggmontering bak	-						
Takmontering	-						
Skåpmontering över/under/på sidan	- / ● / ●						
<b>Mått</b>							
Maskinmått	Höjd	cm	41,4				
	Bredd	cm	59,5				
	Djup	cm	27,5				
Fläkthöjd inkl. skorsten	Frånluft	cm					
	Cirkulationsdrift	cm					
Nischmått för inbyggnad	Höjd	cm	41,4				
	Bredd	cm	59,5				
	Djup	cm	27,5				
Djup		cm					
Min.avstånd mellan fläkt och häll (el)		cm	45,0				
Min.avstånd mellan fläkt och häll (gas)		cm	650				
<b>Utrustning</b>							
Utsug uppåt/bakåt/åt sidan <sup>1)</sup>	● / - / -						
Diameter frånluftsstos	mm	150					
Kallrasskydd i fläkten	● /						
Steglös fläktinställning/i steg (antal)	- / 3						
Intensivläge <sup>2)</sup>	●						
<b>Flödesvolym <sup>3)</sup></b>							
Frånluft från – till	m <sup>3</sup> /h	150 - 400	-	-	-	-	
Cirkulationsdrift från – till	m <sup>3</sup> /h	80 - 280	-	-	-	-	
Intensivläge frånluft/cirkulationsdrift	m <sup>3</sup> /h	550 / 350	/	/	/	/	
Nettovikt <sup>4)</sup>	kg	12,0					
<b>Elanslutning</b>							
Spänning	V	230					
Anslutningseffekt	W	186					
Säkring	A	10					
Längd elektrisk anslutningskabel	cm	150					
Stickpropp/Fast anslutning	● / -						
Radioavstörd	●						
CE-märkning	●						
Tillverkarens namn och adress	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh						
<b>Förklaringar:</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja, finns</li> </ul> <p><sup>1)</sup> Exakt måttangiven placering  <sup>2)</sup> Kortvarigt högre frånluftseffekt med högre ljudnivå som följd  <sup>3)</sup> Beroende på extern fläktmotor  <sup>4)</sup> "Kontrollera att skåp samt vägg eller tak är tillräckligt bärkraftiga för montering av produkten (räkna även med snickerilucka om sådan finns)."</p>							
Anm.: Tabellstatus 07/05. Med reservation för produktutveckling.							