

## Informations sur les tables de cuisson

Miele			
Désignation	KM 2052 G		
<b>Construction</b>			
Type de table de cuisson	A combiner	-	
	Autonome	●	
Matériau du plateau	Acier inoxydable	●	
	Vitrocéramique	-	
Chauffage	HiLight	-	
	Induction	-	
	Gaz	●	
Commande	Touches sensibles +/-	-	
	Boutons de commande	●	
<b>Dimensions</b>			
Dimensions de l'appareil	Largeur	cm	90,0
	Profondeur	cm	52,0
Cotes de découpe d'encastrement	Largeur	cm	86,0
	Profondeur	cm	48,0
Hauteur d'encastrement		cm	3,5
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement		cm	
<b>Zones de cuisson</b>			
Diamètre ou type de brûleur	1. Zone de cuisson	mm	Brûleur wok doub.
	2. Zone de cuisson	mm	Brûleur éco.
	3. Zone de cuisson	mm	Brûleur fort
	4. Zone de cuisson	mm	Brûleur normal
	5. Zone de cuisson	mm	Brûleur normal
	6. Zone de cuisson	mm	
Puissances des zones de cuisson	1. Zone de cuisson	W	4.200
	mit Booster	W	- / -
	2. Zone de cuisson	W	1.000
	mit Booster	W	- / -
	3. Zone de cuisson	W	2.600
	mit Booster	W	- / -
	4. Zone de cuisson	W	1.750
	mit Booster	W	- / -
	5. Zone de cuisson	W	1.750
	mit Booster	W	- / -
	6. Zone de cuisson	W	
	mit Booster	W	- / -
Zone de maintien au chaud			
Poids net	kg	19,2	
<b>Alimentation électrique</b>			
Tension	V	230-240	
Puissance de raccordement	W	25	
Fusible	A	1x10	x x x x
Longueur du cordon électrique <sup>2)</sup>	cm	202	
Anparasitage		●	
Protection réseau		●	
Nom et adresse du fabricant	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
<b>Légende</b>			
• disponible			
<sup>1)</sup> Plage de tolérance +/- 5 cm.			
<sup>2)</sup> La longueur est constituée comme suit. La longueur du cordon entre la table de cuisson et le boîtier de raccordement est de 150cm, la longueur à partir du boîtier est de 140 cm.			
Remarque : version tableau au 07/05. Sous réserve de modifications.			