Informations sur les hottes

Miele							
Désignation			DA 420 V-6 EXT				
Construction							
Evacuation/recyclage			● / –				
Modifiable pour mode recyclage			–				
Fixation murale arrière			–				
Fixation au plafond			●				
Fixation meuble en haut/en bas/sur le côté			– / – / –				
Dimensions							
Dimensions de l'appareil	Hauteur	cm	–				
	Largeur	cm	89,8				
	Profondeur	cm	59,8				
Hauteur appareil nette avec fût	Evacuation	cm	75,5-104,5				
	Recyclage	cm					
Dimensions niche	Hauteur	cm					
	Largeur	cm					
	Profondeur	cm					
Profondeur		cm					
Minimum		cm	45,0				
Distance minimum au-dessus de la table de cuisson (gaz)		cm	650				
Equipement							
Raccord d'évacuation haut/'arrière/côté [1])			● / – / –				
Diamètre du conduit d'évacuation		mm	150				
Clapet anti-retour sur l'appareil			● /				
Réglage de l'aspiration progressif/par vitesse (nombre)			– / 3				
Vitesse intensive [2])			●				
Débit d'air [3])							
Evacuation de – à		m^3/h	-	-	-	-	-
Recyclage de – à		m^3/h	-	-	-	-	-
Vitesse intensive évacuation/recyclage		m^3/h	/	/	/	/	/
Poids net [4])		kg	34,0				
Alimentation électrique							
Tension		V	230				
Puissance de raccordement		W	517				
Fusible		A	10				
Longueur du cordon électrique		cm	0				
Fiche de prise de courant de sécurité/raccordement fixe			– / ●				
Anparasitage			●				
Protection réseau			●				
Nom et adresse du fabricant			Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh				
Légende							

• disponible

[1]) Position exacte
[2]) Débit d'évacuation brièvement plus élevé, augmentation du volume sonore
[3]) Dépend du moteur externe.
[4]) Vérifier que le meuble, le mur ou le plafond sont suffisamment résistants pour supporter l'appareil (le cas échéant avec porte d'habillage).

Remarque : version tableau au 07/05. Sous réserve de modifications.