

## Informations sur les tables de cuisson

Miele					
Désignation	KM 6002 LPT				
<b>Construction</b>					
Type de table de cuisson	A combiner	●			
	Autonome	-			
Matériau du plateau	Acier inoxydable	-			
	Vitrocéramique	●			
Chauffage	HiLight	●			
	Induction	-			
	Gaz	-			
Commande	Touches sensibles +/-	-			
	Boutons de commande	●			
<b>Dimensions</b>					
Dimensions de l'appareil	Largeur	cm	57,4		
	Profondeur	cm	51,4		
Cotes de découpe d'encastrement	Largeur	cm	56,0		
	Profondeur	cm	50,0		
Hauteur d'encastrement		cm	3,8		
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement		cm			
<b>Zones de cuisson</b>					
Diamètre ou type de brûleur	1. Zone de cuisson	mm	Ø 120 / Ø 210		
	2. Zone de cuisson	mm	Ø 145		
	3. Zone de cuisson	mm	Ø 180		
	4. Zone de cuisson	mm	Ø 145		
	5. Zone de cuisson	mm			
	6. Zone de cuisson	mm			
Puissances des zones de cuisson	1. Zone de cuisson	W	750/2.200		
	mit Booster	W	- / -		
	2. Zone de cuisson	W	1.200		
	mit Booster	W	- / -		
	3. Zone de cuisson	W	1.800		
	mit Booster	W	- / -		
	4. Zone de cuisson	W	1.200		
	mit Booster	W	- / -		
	5. Zone de cuisson	W			
	mit Booster	W	- / -		
	6. Zone de cuisson	W			
	mit Booster	W	- / -		
Zone de maintien au chaud					
Poids net	kg	7,6			
<b>Alimentation électrique</b>					
Tension	V	230-240			
Puissance de raccordement	W	6.400-7.000			
Fusible	A	1x0	x	x	x
Longueur du cordon électrique <sup>2)</sup>	cm				
Anparasitage		●			
Protection réseau		●			
Nom et adresse du fabricant	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh				
<b>Légende</b>					
• disponible					
<sup>1)</sup> Plage de tolérance +/- 5 cm.					
<sup>2)</sup> La longueur est constituée comme suit. La longueur du cordon entre la table de cuisson et le boîtier de raccordement est de 150cm, la longueur à partir du boîtier est de 140 cm.					
Remarque : version tableau au 07/05. Sous réserve de modifications.					