

Informations sur les tables de cuisson

Miele					
Désignation	KM 6024 EDST				
Construction					
Type de table de cuisson	A combiner	●			
	Autonome	-			
Matériau du plateau	Acier inoxydable	-			
	Vitrocéramique	●			
Chauffage	HiLight	●			
	Induction	-			
	Gaz	-			
Commande	Touches sensibles +/-	-			
	Boutons de commande	●			
Dimensions					
Dimensions de l'appareil	Largeur	cm	61,4		
	Profondeur	cm	51,4		
Cotes de découpe d'encastrement	Largeur	cm	60,0		
	Profondeur	cm	50,0		
Hauteur d'encastrement		cm	3,8		
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement		cm			
Zones de cuisson					
Diamètre ou type de brûleur	1. Zone de cuisson	mm	Ø 210		
	2. Zone de cuisson	mm	Ø 145		
	3. Zone de cuisson	mm	Ø 170 / 170x265		
	4. Zone de cuisson	mm	Ø 145		
	5. Zone de cuisson	mm			
	6. Zone de cuisson	mm			
Puissances des zones de cuisson	1. Zone de cuisson	W	2.200		
	mit Booster	W	- / -		
	2. Zone de cuisson	W	1.200		
	mit Booster	W	- / -		
	3. Zone de cuisson	W	1.500/2.400		
	mit Booster	W	- / -		
	4. Zone de cuisson	W	1.200		
	mit Booster	W	- / -		
	5. Zone de cuisson	W			
	mit Booster	W	- / -		
	6. Zone de cuisson	W			
	mit Booster	W	- / -		
Zone de maintien au chaud					
Poids net	kg	8,0			
Alimentation électrique					
Tension	V	230-240			
Puissance de raccordement	W	7.000-7.600			
Fusible	A	1x0	x	x	x
Longueur du cordon électrique ²⁾	cm				
Anparasitage		●			
Protection réseau		●			
Nom et adresse du fabricant	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh				
Légende					
• disponible					
¹⁾ Plage de tolérance +/- 5 cm.					
²⁾ La longueur est constituée comme suit. La longueur du cordon entre la table de cuisson et le boîtier de raccordement est de 150cm, la longueur à partir du boîtier est de 140 cm.					
Remarque : version tableau au 07/05. Sous réserve de modifications.					