

informácie o prístrojoch pre varné dosky

Miele					
označenie modelu	KM 2034 G				
prevedenie					
druh varnej dosky	kombinácia	-			
	sklokeramika	●			
nosný materiál	nerez	●			
	sklokeramika	-			
ohrev	HiLight	-			
	indukcia	-			
	plyn	●			
ovládanie	senzorové	-			
	políčka +/-	-			
	spínacia páčka	●			
rozmery					
rozmery prístroja	šírka	cm	75,0		
	hĺbka	cm	52,0		
rozmery výrezu pre zabudovanie	šírka	cm	56,0		
	hĺbka	cm	48,0		
výška pre zabudovanie		cm	3,5		
zabudovateľná výška s pripojovacou skrinkou		cm			
varné zóny					
priemer resp. druh horákov	1. varná zóna	mm			
	2. varná zóna	mm			
	3. varná zóna	mm			
	4. varná zóna	mm			
	5. varná zóna	mm			
	6. varná zóna	mm			
výkon varných zón	1. varná zóna	W	2.600		
	mit Booster	W	- / -		
	2. varná zóna	W	1.000		
	mit Booster	W	- / -		
	3. varná zóna	W	4.200		
	mit Booster	W	- / -		
	4. varná zóna	W	1.750		
	mit Booster	W	- / -		
	5. varná zóna	W	1.750		
	mit Booster	W	- / -		
	6. varná zóna	W			
	mit Booster	W	- / -		
zóna na udržiavanie teploty					
hmotnosť netto		kg	15,8		
elektrické pripojenie					
napätie		V	230-240		
hodnoty pripojenia		W	25		
istenie		A	1x10	x x x x	
dĺžka pripojovacieho kábla ²⁾		cm	202		
zapalovanie			●		
bez spätného pôsobenia siete			●		
meno a adresa	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh				
vysvetlivky:					
• áno, existuje					
¹⁾ oblasť tolerancie +/- 5 cm.					
²⁾ Dĺžka je tvorená nasledovne. Dĺžka kábla medzi varnou doskou a pripojovacou skrinkou je 150 cm, dĺžka od pripojovacej skrinky 140 cm					
Upozornenie: Stav tabulky z 07/2005. Mohlo dôjsť k ďalšiemu vývoju.					