

Informatie over afzuigkappen

Miele							
Naam en kenmerk van het model		DA 3366					
Constructievorm							
Luchtafvoer / Luchtcirculatie		● / ●					
Ombouwbaar voor luchtcirculatie		●					
Wandbevestiging achter		-					
Plafondbevestiging		-					
Kastbevestiging de boven/onder/opzij		- / ● / ●					
Afmetingen							
Afmetingen apparaat	Hoogte	cm	41,4				
	Breedte	cm	59,5				
	Diepte	cm	27,5				
Netto apparaathoogte incl. kolom	Luchtafvoer	cm					
	Luchtcirculatie	cm					
Nisafmetingen bij inbouw	Hoogte	cm	41,4				
	Breedte	cm	59,5				
	Diepte	cm	27,5				
Diepte		cm					
Minimumafstand boven elektrische kookplaat		cm	45,0				
Minimumafstand boven gaskookplaat		cm	650				
Uitvoering							
Luchtafvoeraansluiting boven/achter/opzij ¹⁾		● / - / -					
Diameter luchtafvoertuit		mm	150				
Terugslagklep aan het apparaat		● /					
Afzuigvermogen traploos instelbaar / in standen (aantal)		- / 3					
Intensiefstand ²⁾		-					
Luchtcapaciteit ³⁾							
Luchtafvoer van – tot		m ³ /h	150 - 320	-	-	-	-
Luchtcirculatie van – tot		m ³ /h	80 - 200	-	-	-	-
Intensiefstand luchtafvoer/luchtcirculatie		m ³ /h	430 / 300	/	/	/	/
Nettogewicht ⁴⁾		kg	12,0				
Elektrische aansluiting							
Spanning		V	230				
Aansluitwaarde		W	116				
Zekering		A	10				
Lengte van de elektrische kabel		cm	150				
Geaarde stekker / Vaste aansluiting		● / -					
Ontstoord		●					
Ontstoord		●					
Naam en adres van de aanbieder		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh					
Toelichting							
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, aanwezig <p>¹⁾ Precieze positie ²⁾ Hoger luchtafvoer vermogen voor korte tijd, gecombineerd met een hoger geluidsniveau ³⁾ Afhankelijk van de externe afzuiginstallatie. ⁴⁾ Zorg ervoor dat de kast, resp. de wand of het plafond sterk genoeg is voor het apparaat, eventueel voorzetter.</p>							
Let op: Stand van tabel 07/05. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.							