

Informatie over afzuigkappen

Miele							
Naam en kenmerk van het model		DA 3496					
Constructievorm							
Luchtafvoer / Luchtcirculatie		● / ●					
Ombouwbaar voor luchtcirculatie		●					
Wandbevestiging achter		-					
Plafondbevestiging		-					
Kastbevestiging de boven/onder/opzij		- / ● / ●					
Afmetingen							
Afmetingen apparaat		Hoogte	cm	41,4			
		Breedte	cm	89,5			
		Diepte	cm	27,5			
Netto apparaathoogte incl. kolom		Luchtafvoer	cm				
		Luchtcirculatie	cm				
Nisafmetingen bij inbouw		Hoogte	cm	41,4			
		Breedte	cm	89,5			
		Diepte	cm	27,5			
Diepte			cm				
Minimumafstand boven elektrische kookplaat			cm	45,0			
Minimumafstand boven gaskookplaat			cm	650			
Uitvoering							
Luchtafvoeraansluiting boven/achter/opzij ¹⁾		● / - / -					
Diameter luchtafvoertuit		mm		150			
Terugslagklep aan het apparaat		● /					
Afzuigvermogen traploos instelbaar / in standen (aantal)		- / 3					
Intensiefstand ²⁾		●					
Luchtcapaciteit ³⁾							
Luchtafvoer van – tot		m ³ /h		150 - 400	-	-	-
Luchtcirculatie van – tot		m ³ /h		80 - 280	-	-	-
Intensiefstand luchtafvoer/luchtcirculatie		m ³ /h		550 / 350	/	/	/
Nettogewicht ⁴⁾		kg		14,0			
Elektrische aansluiting							
Spanning		V		230			
Aansluitwaarde		W		186			
Zekering		A		10			
Lengte van de elektrische kabel		cm		150			
Geaarde stekker / Vaste aansluiting		● / -					
Ontstoord		●					
Ontstoord		●					
Naam en adres van de aanbieder		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh					
Toelichting							
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, aanwezig <p>¹⁾ Precieze positie ²⁾ Hoger luchtafvoer vermogen voor korte tijd, gecombineerd met een hoger geluidsniveau ³⁾ Afhankelijk van de externe afzuiginstallatie. ⁴⁾ Zorg ervoor dat de kast, resp. de wand of het plafond sterk genoeg is voor het apparaat, eventueel voorzetter.</p>							
Let op: Stand van tabel 07/05. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.							