Geräteinformationen für Kochfelder / Kochmulden

Miele							
Modellname/-kennzeichen			KM 520 EDST				
Bauform							
Art des Kochfeldes	Kombination		–				
	Autark		●				
Trägermaterial	Edelstahl		–				
	Glaskeramik		●				
Beheizung	HiLight		●				
	Induktion		–				
	Gas		–				
Bedienung	Sensorfelder +/-		–				
	Schalterknebel		●				
Abmessungen							
Geräteabmessungen	Breite	cm	57,4				
	Tiefe	cm	50,4				
Ausschnittmaße für Einbau	Breite	cm	56,0				
	Tiefe	cm	49,0				
Einbauhöhe		cm	5,7				
Einbauhöhe mit Anschlusskasten		cm	6,6				
Kochzonen							
Durchmesser bzw. Brennerart	1. Kochzone	mm	Ø 145				
	2. Kochzone	mm	Ø 210				
	3. Kochzone	mm	Ø 145				
	4. Kochzone	mm	Ø 180				
	5. Kochzone	mm					
	6. Kochzone	mm					
Leistung der Kochzonen	1. Kochzone	W	1.200				
	mit Booster	W	– / –				
	2. Kochzone	W	2.300				
	mit Booster	W	– / –				
	3. Kochzone	W	1.200				
	mit Booster	W	– / –				
	4. Kochzone	W	1.800				
	mit Booster	W	– / –				
	5. Kochzone	W					
	mit Booster	W	– / –				
	6. Kochzone	W					
	mit Booster	W	– / –				
Warmhaltezone							
Nettogewicht		kg	8,1				
Elektrischer Anschluss							
Spannung		V	230				
Anschlusswert		W	6.500				
Absicherung		A	3x16	x	x	x	x
Länge des Anschlusskabels [2])		cm	160				
Funkentstört			●				
Netzrückwirkungsfrei			●				
Name und Postanschrift des Anbieters			Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh				
Erklärungen:							

• Ja, vorhanden

[1]) Toleranzbereich +/- 5 cm.

[2]) Die Länge setzt sich wie folgt zusammen. Die Länge des Kabels zwischen Kochfeld und Anschlusskasten beträgt 150 cm, die Länge ab dem Anschlusskasten beträgt 140 cm.

Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.