

Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 65/2014 και κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

Miele		
Αναγνωριστικό του μοντέλου	DAS 2920	
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος (AEC _{απορροφητήρας})	kWh/έτος	42.0
Ενεργειακή κλάση		A
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI _{απορροφητήρας})		50.4
Υδροδυναμική απόδοση (FDE _{απορροφητήρας})		30.6
Κλάση για την υδροδυναμική απόδοση		
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		A
Απόδοση φωτισμού (LE _{απορροφητήρας})	lx/W	85.9
Ενεργειακή κλάση φωτισμού		
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		A
Βαθμός λιποδιαχωρισμού	%	95.2
Τάξη για τον βαθμό λιποδιαχωρισμού		
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		A
Μετρημένος όγκος ρεύματος αέρα στο βέλτιστο σημείο	m³/h	311.4
Ρεύμα αέρα (ελάχιστη ταχύτητα)	m³/h	204
Ρεύμα αέρα (μέγιστη ταχύτητα)	m³/h	420
Ρεύμα αέρα (εντατική βαθμίδα ή γρήγορη βαθμίδα)	m³/h	561
Μέγιστο ρεύμα αέρα (Q _{max})	m³/h	561.0
Μετρημένη πίεση αέρα στο βέλτιστο σημείο	Pa	427
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (ελάχιστη ταχύτητα)	dB	47
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (μέγιστη ταχύτητα)	dB	61
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (εντατική ή γρήγορη βαθμίδα)	dB	69
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο βέλτιστο σημείο	W	120.7
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ετοιμότητας	W	0.25
Ονομαστική ισχύς συστήματος φωτισμού	W	3.2
Μέση ισχύς φωτισμού του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια εστιών	lx	275
Παράγοντας παράτασης χρόνου λειτουργίας		0.9