Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

Miele						
Mudelitähis		PUR 98 W				
Aastas tarbitav energia (AEC) ($AEC_{p/min}$)	kilovatt-tundi aastas	49,7				
Energiatõhususe klass		A				
Energiatõhususindeks (EEI) ($EEI_{p/min}$)		50,2				
Äratõmbetõhusus (FDE) ($FDE_{p/min}$)		32,6				
Äratõmbetõhususe klass A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A				
Pindalaühiku valgusviljakus (LE) ($LE_{p/min}$)	lx/W	50,0				
Pindalaühiku valgusviljakuse klass A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A				
Rasva filtrimise tõhusus	%	95,1				
Rasva filtrimise tõhususe klass A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A				
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	m^3/h	380,1				
Õhu vooluhulk (väikseimal kiirusel)	m^3/h	265				
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	m^3/h	395				
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	m^3/h	650				
Suurim õhuvooluhulk (Q) (Q_{max})	m^3/h	650				
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	Pa	443				
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (väikseimal kiirusel)	dB	47				
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	dB	56				
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	dB	67				
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	W	143,3				
Väljalülitatud seisundis tarbitav võimsus (P_O)	W					
Ooteseisundis tarbitav võimsus (P_S)	W	0,20				
Valgusallika nimivõimsus	W	9,0				
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal	lx	450				
Ajaline kasvutegur		0,8				