

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| Miele                                                                               |          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Modellkennung                                                                       | DA 2390  |       |
| Jährlicher Energieverbrauch ( $AEC_{hood}$ )                                        | kWh/Jahr | 55.3  |
| Energieeffizienzklasse                                                              |          | A     |
| Energieeffizienzindex ( $EEl_{hood}$ )                                              |          | 54.1  |
| fluidodynamische Effizienz ( $FDE_{hood}$ )                                         |          | 31.3  |
| Klasse für die fluidodynamische Effizienz                                           |          |       |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)                                  |          | A     |
| Beleuchtungseffizienz ( $LE_{hood}$ )                                               | lx/W     | 41.7  |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                         |          |       |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)                                  |          | A     |
| Fettabscheidegrad                                                                   | %        | 95.1  |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                                    |          |       |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)                                  |          | A     |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt                                            | m³/h     | 388.7 |
| Luftstrom (min. Geschwindigkeit)                                                    | m³/h     | 250   |
| Luftstrom (max. Geschwindigkeit)                                                    | m³/h     | 360   |
| Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)                                         | m³/h     | 600   |
| Max. Luftstrom ( $Q_{max}$ )                                                        | m³/h     | 600.0 |
| gemessener Luftdruck im Bestpunkt                                                   | Pa       | 423   |
| A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)                                 | dB       | 47    |
| A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)                                 | dB       | 52    |
| A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)                      | dB       | 64    |
| gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt                                 | W        | 146.0 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand                                           | W        | 0.20  |
| Nennleistung Beleuchtungssystem                                                     | W        | 12.0  |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche | lx       | 500   |
| Zeitverlängerungsfaktor                                                             |          | 0.9   |