

**Datablad för köksfläktar för hushållsbruk**  
enligt förordning (EU) nr. 65/2014 och förordning (EU) nr. 66/2014

Miele			
Modellbeteckning		DA 4298 W Puristic Plus	
Årlig energiförbrukning (AEC) ( $AEC_{v,min}$ )	kWh/år	26,7	
Energieffektivitetsklass		A++	
Energieffektivitetsindex (EEI) ( $EEI_{v,min}$ )		36,2	
Flödesdynamisk effektivitet (FDE) ( $FDE_{v,min}$ )		39,8	
Flödesdynamisk klass			
A (effektivast) till G (minst effektiv)		A	
Belysningseffektivitet (LE) ( $LE_{v,min}$ )	lx/W	74,4	
Belysningseffektivitetsklass			
A (effektivast) till G (minst effektiv)		A	
Fettfiltreringseffektivitet	%	95,1	
Fettfiltreringseffektivitetsklass			
A (effektivast) till G (minst effektiv)		A	
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	m <sup>3</sup> /h	387,1	
Lufflöde vid minimihastighet	m <sup>3</sup> /h	190	
Lufflöde vid minimihastighet	m <sup>3</sup> /h	390	
Lufflöde intensiv- eller boostinställning	m <sup>3</sup> /h	630	
Max lufflöde (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	630	
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	Pa	359	
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid minimihastighet	dB	36	
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid maxhastighet	dB	52	
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimi- och maxihastighet	dB	64	
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W	97,0	
effektförbrukningen i frånläge ( $P_o$ )	W		
Effektförbrukning i standby-läge ( $P_s$ )	W	0,35	
Märkeffekt för belysningsystemet	W	9,0	
Genomsnittlig belysning över kokyten	lx	670	
Tidsökningsfaktor		0,6	