

Datablad til husholdningsemhætter

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele	
Modelidentifikation	DAC 4940 Stella Ambient
Årligt energiforbrug ($AEC_{emhætte}$)	kWh/år 32.0
Energieffektivitetsklasse	A++
Energieffektivitetsindeks ($EEl_{emhætte}$)	36.4
Hydraulisk effektivitet ($FDE_{emhætte}$)	41.1
Hydraulisk effektivitetsklasse	
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)	A
Belysningseffektivitet ($LE_{emhætte}$)	lx/W 32.6
Belysningseffektivitetsklasse	
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)	A
Fedtfiltreringseffektivitet	% 81.5
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)	C
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	m ³ /h 370.4
Luftstrøm (min. hastighed)	m ³ /h 237
Luftstrøm (maks. hastighed)	m ³ /h 506
Luftstrøm (intensiv hastighed eller turboindstilling)	m ³ /h 757
Maks. luftstrøm (Q_{max})	m ³ /h 757.0
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	Pa 470
A-vægtet lydeffektemission (min. hastighed)	dB 42
A-vægtet lydeffektemission (maks. hastighed)	dB 59
A-vægtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling)	dB 68
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W 117.8
Effektoptag i standbytilstand	W 0.26
Belysningsystemets nominelle effekt	W 14.4
Belysningsystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogepladen	lx 470
Tidsforøgelsesfaktor	0.5