

Datablad för köksfläktar för hushållsbruk

enligt förordning (EU) nr. 65/2014 och förordning (EU) nr. 66/2014

Miele	
Modellbeteckning	DAH 2960 Escala
Årlig energiförbrukning ($AEC_{fläkt}$)	kWh/år 72.3
Energieffektivitetsklass	B
Energieffektivitetsindex ($EEl_{fläkt}$)	68.9
Flödesdynamisk effektivitet ($FDE_{fläkt}$)	23.6
Flödesdynamisk klass	
A (effektivast) till G (minst effektiv)	B
Belysningseffektivitet ($LE_{fläkt}$)	lx/W 93.8
Belysningseffektivitetsklass	
A (effektivast) till G (minst effektiv)	A
Fettfiltreringseffektivitet	% 71.6
Fettfiltreringseffektivitetsklass	
A (effektivast) till G (minst effektiv)	D
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	m ³ /h 418.8
Luftflöde vid minimihastighet	m ³ /h 221
Luftflöde vid minimihastighet	m ³ /h 423
Luftflöde intensiv- eller boostinställning	m ³ /h 683
Max luftflöde (Q_{max})	m ³ /h 683.0
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	Pa 324
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid minimihastighet	dB 41
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid maxhastighet	dB 53
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimi- och maxhastighet	dB 65
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W 159.8
Effektförbrukning i standby-läge	W 0.24
Märkeffekt för belysningsystemet	W 3.2
Genomsnittlig belysning över kokytan	lx 300
Tidsökningsfaktor	1.2