

Karta produktu do okapów nadkuchennych dla gospodarstw domowych

w odniesieniu do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 65/2014 oraz rozporządzenia nr 66/2014

Miele		
Identyfikator modelu	PUR 98 D	
Roczne zużycie energii (AEC_{hood})	kWh/rok	51.8
Klasa efektywności energetycznej		A
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEl_{hood})		50.0
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE_{hood})		33.5
Klasa wydajności przepływu dynamicznego		
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)		A
Sprawność oświetlenia (LE_{hood})	lx/W	41.7
Klasa sprawności oświetlenia		
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)		A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	%	95.1
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń		
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)		A
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	m³/h	410.1
Natężenie przepływu powietrza (minimalna wydajność)	m³/h	280
Natężenie przepływu powietrza (maksymalna wydajność)	m³/h	400
Natężenie przepływu powietrza (tryb intensywny lub turbo)	m³/h	650
Maks. natężenie przepływu powietrza (Q_{max})	m³/h	650.0
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	Pa	436
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (minimalna wydajność)	dB	48
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (maksymalna wydajność)	dB	57
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (tryb intensywny i turbo)	dB	69
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy	W	148.3
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	W	0.20
Moc nominalna systemu oświetlenia	W	12.0
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej	lx	500
Współczynnik upływu czasu		0.8