

**Datablad til husholdningsemhætter**  
 efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele			
Modelidentifikation		DA 6698 D Purist. Ed.6000	
Årligt energiforbrug (AEC) ( $AEC_{o/m}$ )	kWh/år	32,1	
Energieffektivitetsklasse		A++	
Energieffektivitetsindeks (EEI) ( $EEI_{o/m}$ )		36,8	
Hydraulisk effektivitet (FDE) ( $FDE_{o/m}$ )		40,6	
Hydraulisk effektivitetsklasse			
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		A	
Belysningseffektivitet (LE) ( $LE_{o/m}$ )	lx/W	68,3	
Belysningseffektivitetsklasse			
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		A	
Fedtfiltreringseffektivitet	%	95,1	
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse			
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		A	
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	m <sup>3</sup> /h	474,0	
Luftstrøm (min. hastighed)	m <sup>3</sup> /h	200	
Luftstrøm (maks. hastighed)	m <sup>3</sup> /h	450	
Luftstrøm (intensiv hastighed eller turboindstilling)	m <sup>3</sup> /h	730	
Maks. luftstrøm (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	730	
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	Pa	367	
A-vægtet lydeffektemission (min. hastighed)	dB	35	
A-vægtet lydeffektemission (maks. hastighed)	dB	53	
A-vægtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling)	dB	65	
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W	119,0	
Effektoptag i slukket tilstand ( $P_o$ )	W		
Effektoptag i standbytilstand ( $P_s$ )	W	0,35	
Belysningssystemets nominelle effekt	W	12,0	
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	lx	820	
Tidsforøgelsesfaktor		0,5	