

## Buitinių gartraukių duomenų lapas

pagal nurodytus potvarkius (ES) Nr. 65/2014 ir (ES) Nr. 66/2014

Miele		DAS 4940
Modelio žymuo		DAS 4940
Metinis suvartojamas energijos kiekis ( $AEC_{hood}$ )	kWh per metus	24.8
Energijos vartojimo efektyvumo klasė		A++
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas ( $EEl_{hood}$ )		33.6
Srauto dinaminis efektyvumas ( $FDE_{hood}$ )		39.8
Srauto dinaminio efektyvumo klasė		
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)		A
Apšvietimo efektyvumas ( $LE_{hood}$ )	lx/W	95.0
Apšvietimo efektyvumo klasė		
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)		A
Riebalų filtravimo našumas	%	86.2
Riebalų filtravimo našumo klasė		
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)		B
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro srautas	m <sup>3</sup> /h	388.7
Oro srautas (mažiausias greitis)	m <sup>3</sup> /h	203
Oro srautas (didžiausias greitis)	m <sup>3</sup> /h	404
Oro srautas (intensyvioji arba spartinančioji veikseną)	m <sup>3</sup> /h	627
Oro srautas ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	627.0
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro slėgis	Pa	381
A įvertintas akustinio triukšmo lygis (mažiausias greitis)	dB	36
A įvertintas akustinio triukšmo lygis (didžiausias greitis)	dB	51
A įvertintas akustinio triukšmo lygis (intensyvioji arba spartinančioji veikseną)	dB	62
Išmatuotoji optimalaus našumo taško vartojamoji elektrinė galia	W	103.4
Vartojamoji galia budėjimo režimu	W	0.30
Vardinė apšvietimo sistemos galia	W	3.0
Apšvietimo sistemos užtikrinama vidutinė virimo paviršiaus apšvietimas	lx	285
Laiko didėjimo daugiklis		0.6