Datablad til husholdningsvaskemaskiner

efter delegeret forordning (EU) nr. 1061/2010

Miele						
Modelidentifikation		WEG665 WCS TDos&9kg				
Nominel kapacitet [1]	kg	9,0				
Energieffektivitetsklasse A+++ (bedste klasse) til D (dårligste klasse)		A+++				
Årligt energiforbrug (AE_C)[2]	kWh/år	196				
Energiforbrug for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning	kWh	1,00				
Energiforbrug for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning	kWh	0,95				
Energiforbrug for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning	kWh	0,60				
Vægtet effektforbrug i slukket tilstand (P_o)	W	0,40				
Vægtet effektforbrug i left on-tilstand (P_l)	W	0,40				
Vægtet årligt vandforbrug (AW_c)[3]	Liter/år	11.000				
Centrifugeringsevne A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		B				
Maksimal centrifugeringshastighed [4]	1/min	1.400				
Restfugtighed [4]	%	53				
Normalprogrammet, som energimærket og oplysningsskemaet henviser til [5]		Bomuld 60/40 med pil				
Programvarighed for normalprogrammet 60 °C-normalprogram til bomuld ved hel fyldning	min	179				
60 °C-normalprogram til bomuld ved halv fyldning	min	179				
40 °C-normalprogram til bomuld ved halv fyldning	min	179				
Varighed af left on-tilstanden (T_l)[6]	min	15				
Emission af luftbåren støj						
Vask [7]	(Støj)	48				
Centrifugering [7]	(Støj)	72				
Apparat til indbygning		–				

Dette produkt frigiver ikke sølvioner under vaskecyklussen.

● Ja, udstyret hermed

[1] i kg for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, hvis sidstnævnte er lavere

[2] baseret på 220 normale vaskecyklusser for 60 °C- og 40 °C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.

[3] baseret på 220 normale vaskecyklusser for 60 °C- og 40 °C-programmerne til bomuld ved hel og halv fyldning. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.

[4] I 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, hvis værdien for sidstnævnte er lavere, og restfugtigheden for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, hvis værdien for sidstnævnte er højere.

[5] Disse programmer er egnet til vask af normalt snavset bomuldstøj og er de mest effektive programmer med hensyn til det kombinerede energi- og vandforbrug.

[6] hvis husholdningsvaskemaskinen er udstyret med et energistyringssystem

[7] i 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning