

DA 9091 W Screen

Cappa aspirante a parete frontale in vetro verticale e design ultrapiatto per più libertà di movimento.



- Forma lineare con 880mm di larghezza e profondità minima di 260mm
- Moderni comandi touch sul frontale in vetro
- Illuminazione uniforme grazie a listello a LED
- ripiano largo, come superficie di appoggio, es. per spezie
- Filtri efficienti - Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati

EAN: 4002516390381 / Codice Articolo Univoco: 11678440

Tipologia	
Cappa aspirante a parete	•
Design	
Colore	Nero ossidiana
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	Convertibile
Filtro a carboni attivi opzionale necessario	DKF 29 filtro a carboni attivi
Comfort d'uso	
Comando elettronico	•
Comandi touch su vetro	•
Livelli di potenza (senza livello intenso)	3
Livello intenso	•
Spegnimento automatico livello intenso programmabile	•
Isolamento acustico	•
Comfort di pulizia	
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Consumo energetico annuo in kWh/anno	67,7
Sistema filtrante	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	2
Illuminazione	
LED	•
Numero x Watt	1 x 3,2 W
Intensità luminosa in Lx	300
Temperatura di colore in K	3.500
Aspiratore	
Aspirazione su due lati	•
Motore a corrente alternata (AC-Motor)	•
Potenza aria per sezione max. uscita aria con funzionamento a evacuazione (no variante con aspiratore esterno)	
Potenza aria livello 1 (m³/h)	205
Potenza aria livello 2 (m³/h)	310
Potenza aria livello 3 (m³/h)	415
Potenza aria livello intenso (m³/h)	670
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	39
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	45
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	50
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	62
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	25
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)	31
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa)	36
Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20µPa)	48

DA 9091 W Screen

Cappa aspirante a parete frontale in vetro verticale e design ultrapiatto per più libertà di movimento.



Potenza aria per funzionamento a riciclo	
Potenza aria livello 1 (m³/h)	190
Potenza aria livello 2 (m³/h)	290
Potenza aria livello 3 (m³/h)	385
Potenza aria livello intenso (m³/h)	605
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	44
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	51
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	58
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	69
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	30
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)	37
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa)	44
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	55
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Vetro di sicurezza semplice (ESG)	•
Dati tecnici	
Altezza complessiva cappa a sfiato e con aspiratore esterno in mm	500
Altezza complessiva cappa a riciclo in mm	500
Larghezza corpo cappa in mm	880
Altezza del corpo cappa in mm	500
Profondità del corpo cappa in mm	260
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Distanza minima da piani di cottura a gas (max. 12,6 kW potenza complessiva, bruciatore ? 4,5 kW) in mm	650
Peso netto in kg	21,5
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,5
Spina schuko	•
Assorbimento complessivo in kW	0,20
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Numero fasi	1
Istruzioni per l'installazione	
Allacciamento sfiato aria superiore	•
Allacciamento sfiato aria superiore e posteriore	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150

DA 9091 W Screen

Cappa aspirante a parete
frontale in vetro verticale e design ultrapiatto per più libertà di movimento.

