

Datablad til husholdningstørretumblere

efter delegeret forordning (EU) nr. 392/2012

Miele					
Modelidentifikation		TCE630 WP			
Nominel kapacitet ¹	kg	8,0			
Husholdningstørretumbler type	Aftræk / Kondens	– / ●			
Energieffektivitetsklasse					
A+++ (bedste klasse) til D (dårligste klasse)		A+++			
Vægtet årligt energiforbrug (AE _c) ²	kWh/år	171			
Husholdningstørretumbler med / uden automatik		● / –			
Energiforbrug for normalprogrammet til bomuld					
Energiforbrug ved hel fyldning	kWh	1,41			
Energiforbrug ved halv fyldning	kWh	0,78			
Vægtet effektforbrug i slukket tilstand (P _o)	W	0,40			
Vægtet effektforbrug i left on-tilstand (P _i)	W	1,50			
Varighed af left on-tilstanden (T) ³	min	15			
Normalprogrammet, som energimærket og oplysningsskemaet henviser til ⁴		Bomuld med pil			
Programvarighed for normalprogrammet til bomuld					
Vægtet programvarighed	min	136			
Programvarighed ved hel fyldning	min	177			
Programvarighed ved halv fyldning	min	106			
Tørreevneklasse ⁵					
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		A			
Vægtet tørreevne for "normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning"	%	94			
Gennemsnitlig tørreevne for "normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning"	%	93			
Gennemsnitlig tørreevne for "normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning"	%	94			
Lydeffektniveau (L _{WA}) ⁶	dB(A) re 1 pW	66			
Apparat til indbygning		–			
● Ja, udstyret hermed ¹ i kg for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning ² baseret på 160 tørrecykler for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes. ³ hvis husholdningstørretumbleren er udstyret med et energistyringssystem ⁴ Dette program er egnet til tørring af normalvådt bomuldstøj, og det er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug for bomuld. ⁵ hvis husholdningstørretumbleren er en kondensstørretumbler ⁶ til normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning					