

Produktbladet

DELEGERT FORORDNING (EU) 2019/2014

Leverandørens navn eller varemerke	Miele
Leverandørens adresse	Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE
Modellbetegnelse	WTD163 WCS 8/5 kg

Generelle produktparametere

Parameter	Verdi		Parameter	Verdi	
Nominell kapasitet (kg)	Nominell vaskekapasitet ^(b)	5.0	Mål i cm	Høyde	85
	Nominell kapasitet ^(a)	8.0		Bredde	60
				Dybde	64
Energieffektivitetsindeks	EEI _W ^(a)	51.6	Energiklasse	EEI _W ^(a)	A
	EEI _{WD} ^(b)	66.9		EEI _{WD} ^(b)	D
Vaskeeffektivitetsindeks	I _W ^(a)	1.045	Skylleeffektivitet (g/kg tørre tekstiler)	I _W ^(a)	4.0
	J _W ^(b)	1.036		J _W ^(b)	4.0
Energiforbruk i kWh pr. syklus, for vaskesyklusen til vask/tørk-kombinasjonen for husholdning, ved bruk av ECO 40-60-programmet med en kombinasjon av full og delvis fylt maskin. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan produktet brukes	0.469		Energiforbruk i kWh pr. syklus, for vaske- og tørkesyklusen til vask/tørk-kombinasjonen for husholdning med kombinasjon av full og delvis fylt maskin. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan produktet brukes	2.658	
Vannforbruk i liter pr. syklus, for Eco 40-60-programmet med en kombinasjon av full og delvis fylt maskin. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan produktet brukes og hvor hardt vannet er	47		Vannforbruk i liter pr. syklus, for vaske- og tørkesyklusen til vask/tørk-kombinasjonen for husholdning med en kombinasjon av full og delvis fylt maskin. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan produktet brukes og hvor hardt vannet er	68	
Maks. temperatur på innsiden av tekstilet som behandles (°C)	Nominell vaskekapasitet	43	Maks. temperatur på innsiden av tekstilet som behandles (°C) for vaskesyklusen til vask/tørk-kombinasjonen for husholdning, ved bruk av vaske- og tørkesyklusen.	Nominell kapasitet	35
	Halv	32		Halv	28
	Kvart	25			
Sentrifugehastighet ^(a) (o/min)	Nominell vaskekapasitet	1500	Restfuktighet ^(a) (%)	47.0	
	Halv	1500			
	Kvart	1500			
Varigheten av Eco 40-60-programmet (t:min)	Nominell vaskekapasitet	3:39	Sentrifugeringsevneklasse ^(a)	B	
	Halv	2:48			
	Kvart	2:48			

^(a) for eco 40-60-programmet

^(b) for vask og tørkesyklus

Utslipp av luftbåren akustisk støy under sentrifugering i Eco 40-60-vaskesyklusen ved nominell vaskekapasitet (dB(A) re 1 pW)	71	Varighet av vaske- og tørkesyklus (t:min)	Nominell kapasitet	6:29
			Halv	3:59
Modellbetegnelse	Frittstående	Støyklasse (luftbåren akustisk støy) for sentrifugeringsfasen i Eco 40-60-programmet ved nominell vaskekapasitet	A	
Av-modus (W)	0.30	Standbymodus (W) (hvis aktuelt)	-	
Utsatt start (W) (hvis aktuelt)	2.60	Nettverkstilkoblet standbymodus (W) (hvis aktuelt)	0.70	
Min. garantitid som tilbys av leverandøren		24 måneder		
Produktet er konstruert for å kunne frigjøre sølvioner under vaskeprosessen		Nei		
Tilleggsinformasjon				
Lenke til leverandørens nettside, hvor informasjonen i punkt 9 i Vedlegg II i Kommisjonsforordningen (EU) 2019/2023 er å finne		https://www.miele.com/		
(a) for eco 40-60-programmet (b) for vask og tørkesyklus				