Datablad til husholdningsemhætter

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele						
Modelidentifikation		CSDA 7000 FL				
Årligt energiforbrug (AEC) ($AEC_{o/m}$)	kWh/år	29,3				
Energieffektivitetsklasse		A+				
Energieffektivitetsindeks (EEI) ($EEI_{o/m}$)		42,7				
Hydraulisk effektivitet (FDE) ($FDE_{o/m}$)		32,5				
Hydraulisk effektivitetsklasse						
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		A				
Belysningseffektivitet (LE) ($LE_{o/m}$)	lx/W					
Belysningseffektivitetsklasse						
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		-				
Fedtfiltreringseffektivitet	%	91,4				
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse						
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		B				
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	m^3/h	296,1				
Luftstrøm (min. hastighed)	m^3/h	150				
Luftstrøm (maks. hastighed)	m^3/h	440				
Luftstrøm (intensiv hastighed eller turboindstilling)	m^3/h	535				
Maks. luftstrøm (Q) (Q_{max})	m^3/h	535				
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	Pa	384				
A-vægtet lydeffektemission (min. hastighed)	dB	44				
A-vægtet lydeffektemission (maks. hastighed)	dB	66				
A-vægtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling)	dB	70				
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W	97,0				
Effektoptag i slukket tilstand (P_O)	W					
Effektoptag i standbytilstand (P_S)	W	0,30				
Belysningssystemets nominelle effekt	W	0,0				
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	lx	0				
Tidsforøgelsesfaktor		0,8				